

CALDERA



Línea Confort™ Caldera Cámara Estanca RSR32

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- Fácil Operación.
- Modulación electrónica, temperatura constante.
- Sistema anti-congelamiento.
- Calefacción 9kW - 10kW cada 100 mts²
- Cómodo acceso, facilita instalación y mantención.
- Permite regulación de potencia.
- Auto diagnóstico de anomalías.
- Aplicación Iphone o Android disponible.

POTENCIA

32

kW

POTENCIA

28.000

kcal/h

CAPACIDAD

18,6

Litros

RECOMENDACIONES DE USO

32 kW

Agua Sanitaria



Calefacción



MADE IN ITALY

Ducha Lavamanos Piso Radiante Radiadores



CONF^oRT

Accesorios



KIT DUCTOS 80/125 L=1000



EXTENSIÓN 80/125 L=1000



CODO 90°



ADAPTADOR VERTICAL



SONDA EXTERNA



CONTROL REMOTO



I-MODULO APP
(a pedido)



Enchufe tipo L
(220 Volts)

| MODELO | | RSR32 |
|--|--------------|-------------------------|
| CERTIFICACIÓN CE | Nº | 0694CO9555 |
| CATEGORÍA GAS | - | II2H3 B/P |
| TIPO DE DESCARGA | - | C12-C32-C42-C52-C62-C82 |
| RENDIMIENTO ENERGÉTICO 92/42/CCE | Nº estrellas | 3 |
| RENDIMIENTO ENERGÉTICO EN13203-1 | Nº estrellas | 3 |
| VOLTAJE Y FRECUENCIA | V/Hz | 220/50 |
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL | kW | 34,5 |
| CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA CALEFACCIÓN | kW | 19 |
| CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA SANITARIA | kW | 10 |
| POTENCIA TÉRMICA ÚTIL 60-80°C | kW | 32 |
| POTENCIA TÉRMICA ÚTIL MÍNIMA 60-80°C | kW | 17.21 |
| RENDIMIENTO AL 100% POTENCIA 60-80°C | % | 93.8 |
| RENDIMIENTO AL 30% POTENCIA CON RETORNO 47°C | % | 91.8 |
| TEMPERATURA HUMOS A CAUDAL TÉRMICO NOMINAL | °C | 116 |
| MASA HUMOS AL CAUDAL TÉRMICO NOMINAL | g/s | 20.72 |
| MASA HUMOS AL CAUDAL TÉRMICO MÍNIMO | g/s | 21.66 |
| CLASE NO _x | clase | 2 |
| TIPO DE ENCHUFE | Tipo | L |
| CIRCUITO CALEFACCIÓN | | |
| TEMPERATURA REGULABLE CALEFACCIÓN | °C | 30-80 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO CALEFACCIÓN | °C | 95 |
| PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO CALEFACCIÓN | bar | 3 |
| PRESIÓN MÍNIMA DE EJERCICIO CALEFACCIÓN | bar | 0.5 |
| CAPACIDAD VASO DE EXPANSIÓN | litros | 10 |
| CIRCUITO SANITARIO | | |
| TEMPERATURA REGULABLE SANITARIO | °C | 35-60 |
| PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO SANITARIO | bar | 6 |
| PRESIÓN MÍNIMA DE EJERCICIO SANITARIO | bar | 0.5 |
| CAUDAL ESPECIFICO EN SERVICIO CONTINUO T30°C/T25°C | litros/min | 15.5 / 18.6 |
| DIMENSIONES | | |
| ANCHO | mm | 450 |
| PROFUNDIDAD | mm | 330 |
| ALTURA | mm | 785 |
| PESO BRUTO | kg | 44 |
| CÓDIGO GAS LP | | 360916253 |
| CÓDIGO GAS NATURAL | | 360916255 |