



El nuevo grado de confort



CALENTADOR DE PASO

Línea Prestige™

Calentador de paso Tiro Forzado Digital

- Cámara abierta.
- Modulación electrónica de avanzada tecnología.
- Encendido automático con bajo caudal y baja presión.
- Display digital con selector de temperatura.
- Función Solar
- Regulación de entrada de agua.
- Ducto de 60 cm incorporado en el producto.
- Gas Propano y Gas Natural.
- Ocho sistemas de seguridad.



Display digital con selector de temperatura

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	10 litros	12 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	✓✓✓	✓✓✓✓
Una ducha	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓



www.rheemchile.cl

www.acflex.com

acflex
CORPORATION

TECNOL^oGIA

JAPONESA



CAPACIDAD	Litros	10 litros		12 litros	
TIPO DE GAS	GN/GL	GN	GLP	GN	GLP
MODELO		TC-TFI-10	TC-TFI-10	TC-TFI-12	TC-TFI-12
POTENCIA ÚTIL NOMINAL	kW	17,5	17,5	22,5	22,5
POTENCIA ÚTIL MÍNIMA	kW	4,5	4,5	5,4	5,4
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL P.C.I	kW	19,4	19,4	23,5	23,5
CAPACIDAD NOMINAL A DT 25° EN BOGOTA	litros/min	10	10	12	12
CAPACIDAD NOMINAL A DT 25° EN COLOMBIA	litros/min	10	10	12	12
CAUDAL MÍNIMO DE ENCENDIDO	litros/min	3	3	3	3
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS	mbar	20	29	20	29
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	(ISO 28)	ISO 228 G1/2	ISO 228 G1/2	ISO 228 G1/2	ISO 228 G1/2
PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000	1000	1000
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	270	270	270	270
ANCHO	mm	520	520	520	520
FONDO	mm	330	330	330	330
ALTO	mm	155	155	155	155
DIÁMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GAS	mm	60	60	60	60
PESO NETO	kg	11	11	11	11
PESO EMBALADO	kg	12	12	12	12
INCREMENTO NOMINAL DE TEMP. DEL AGUA	°C	25	25	25	25
PRESIÓN DE ENCENDIDO CON MÍN. AGUA	kpa	6	6	6	6
PRESIÓN DE ENCENDIDO CON MÁX. AGUA	kpa	8	8	8	8
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V	120	120	120	120
FRECUENCIA	Hz	60	60	60	60
POTENCIA ELÉCTRICA	W	48	48	48	48



www.rheemchile.cl

www.acflex.com

acflex
CORPORATION