



Terma a gas 5.5L Tiro Natural *Class*

GARANTIZAMOS EL CALOR
DE TU HOGAR



CONFORT INTEGRADO PARA EL HOGAR



Class



+511 717 2252

TERMA A GAS DE 5.5L TIRO NATURAL

¡Agua caliente **al instante!** Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.



Incluye: 2 mangueras flexibles de acero inoxidable para conexión de agua, cinta teflón y válvula de paso. Para Gas GLP además incluye Regulador de gas Rheem, manguera de gas y conector de gas.

5.5
LITROS

Versiónes en
GLP
GN

3 AÑOS DE GARANTÍA
*Sujeto a mantenimiento anual



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ⊙ Calentador de agua instantáneo de gas.
- ⊙ Tiro Natural, no requiere ducto.
- ⊙ Controles mecánicos.
- ⊙ Encendido automático con bajo caudal y baja presión.
- ⊙ Control de contaminación atmosférica ODS.
- ⊙ Display de temperatura.
- ⊙ Botón de encendido y apagado.
- ⊙ 8 sistemas de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	UNIDAD	RTN 5.5-1
Gas / Presión	[mbar]	GLP 28-32 //GN 16-23
Capacidad Δ T 25°C	[l/min]	5,5
Categoría / Tipo	—	II 2H3B/P AAS
Potencia Útil Nominal	[kW]	11,4
Consumo Térmico Nominal	[kW]	10,1
Eficiencia	[%]	88
Roscas conexión del gas y agua	ISO 228	G 1/2"
Presión encendido con máxima agua	[psi]	0,29
Caudal de encendido mínimo	[L/min]	1,5
Dimensiones del artefacto	[mm]	370 x 290 x 111
Máxima temperatura	[°C]	75
Alimentación Eléctrica	[V]	2 Pilas D / 3VDC
Peso Neto	[Kg]	3,9 / 3,9
Peso Bruto	[Kg]	6,0 / 5,3

SISTEMAS DE SEGURIDAD

1. Seguridad por ionización (Flama).
2. Doble sistema de encendido.
3. Sensor de temperatura de cámara.
4. Sistema ODS.
5. Seguridad de seguridad por sobre-presión.
6. Seguridad contra obstrucción.
7. Sensor de temperatura de salida de agua.
8. Sensor de seguridad de ingreso de agua.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ⊙ Antes de instalar el calentador verifique el tipo de gas de suministro: Licuado o Natural.
- ⊙ Instale su calentador en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- ⊙ Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- ⊙ Haga la instalación de su calentador con un instalador autorizado.

PARA USO SIMULTANEO EN:	5.5 L
Un lavaplatos o un lavamanos	⊙ ⊙ ⊙
Una ducha	⊙ ⊙

*Se considera una ducha economizadora de 5L/min

- ⊙ Adecuado ⊙ ⊙ Recomendable ⊙ ⊙ ⊙ Óptimo

