



Fan & Coil Rheem On/Off

- La unidad interior Fan & Coil puede instalarse de manera colgante o vertical (según sea el requerimiento).
- La ventila de salida de aire genera oscilaciones para una gran cobertura y suministro directo de aire.
- Está equipadas con control remoto.
- El termostato de pared es opcional.



Alta eficiencia



Descongelación
inteligente



Toda la tecnología
de los inversores de CC



Diseño
compacto



Comercial
Ligero Fan & Coil
Rheem On/Off

El nuevo grado de confort.SM

Especificaciones Técnicas

Modelo	Unidad interior		Fan & Coil (sin bomba de agua)			
			RGDS-M36V2	RGDS-M48V2	RGDS-M60V2	
Capacidad	Refrigeración	kW	10.0	13.0	15.10	
		Btu/h	34100	44400	51500	
EER		W/W	2.63	2.60	2.74	
Alimentación		V/Ph/Hz	220~230V ~ 60Hz	220~230V ~ 60Hz	220-230V 3~60Hz	
Entrada de energía	Refrigeración	kW	3.80	5.0	5.50	
Entrada de corriente	Refrigeración	A	18.50	23.0	17.0	
Volúmen de carga de refrigerante		kg	2.30	3.1	4.0	
Unidad interior	Volumen del flujo de aire (SH/H/M/L)	CFM	1000/883/794/736	1412/1295/1148/1000	1412/1295/1148/1000	
		m³/h	1700/1500/1350/1250	2400/2200/1950/1700	2400/2200/1950/1700	
	ESP	Clasificado	Pa	37	50	50
		Gama	Pa	0-80	0-120	0-120
	Nivel de presión sonora (SH/H/M/L)		dB(A)	44/42/41/39	46/44/42/40	44/42/41
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	1000×700×300	1400×700×300	1400×700×300
		Paquete	mm	1205×813×360	1601×813×365	1601×813×365
Peso neto/Peso bruto		kg	41/47	54/60	54/60	
Panel	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	-	-	-
		Paquete	mm	-	-	-
	Peso neto/Peso bruto		kg	-	-	-
Unidad exterior	Nivel de presión sonora		dB(A)	52	59	58
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	920×370×790	940×460×820	940×460×820
		Paquete	mm	1083×488×875	1083×573×973	1083×573×973
	Peso neto/Peso bruto		kg	67/72	93/104	99/110
Tubo de conexión	Diámetro exterior	Líquido	inch(mm)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)
		Gas	inch(mm)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)
	Distancia máxima	Alto	m	20	30	30
		Longitud	m	30	50	50
Cantidad de carga	40'GP/40'HQ	unit	69/84	52/56	52/56	



Filtro lavable



Motor de calidad



Autodiagnóstico



Baja tensión inicio



Protección Completa



Amplio voltaje



Amplio funcionamiento

AGUA CALIENTE



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓN



El nuevo grado de confort.™

Alineación de unidades On/Off

Índice de capacidad (BTU/h)		24K	36K	48K	60K
Unidad Interior	Fan & Coil				
	Cassette				
	Piso-Techo				

Puede aplicarse ampliamente en supermercados de tamaño pequeño, cadenas de tiendas, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones, etc., especialmente adecuado para el uso comercial e industrial de tamaño pequeño. Las unidades interiores son de tipo Cassette, Fan & Coil y Piso-Techo.

- Se adapta a sistemas de comunicación de 24 V.
- Se adapta la unidad exterior de descarga lateral. Toda la serie adopta un diseño de estructura de ventilador único con una altura de sólo 820 mm.
- Diseñadas para refrigerante R-410A, amigable con el medio ambiente.
- Toda la serie considera un compresor rotativo marca Landa, el cual mejora el desempeño y calidad del producto.
- Control centralizado, control de acceso y otras funciones son opcionales.



Sistemas de control

Serie de productos			Fan & Coil	Cassette	Piso-Techo
Sistema de control					
Control Remoto (mando a distancia)	RYAP1F		●	●	●
Controlador con cable	RXE71-42/G		●	●	●

Nota:

● significa estándar, ○ significa opcional.