

## Piso-Techo Rheem On/Off

- La unidad interior Piso-Techo puede instalarse de manera colgante o vertical (según sea el requerimiento).
- La ventila de salida de aire genera oscilaciones para una gran cobertura y suministro directo de aire.
- Está equipadas con control remoto.
- El termostato de pared es opcional.



Filtro lavable



Motor de calidad



Autodiagnóstico



Protección Completa



Comercial  
Ligero Piso-Techo  
Rheem On/Off

El nuevo grado de confort.™

## Especificaciones Técnicas

Modelo	Unidad interior		Piso-Techo				
			RGFC-EW24V2	RGFC-EW36V2	RGFC-EW48V2	RGFC-EW60V2	
Capacidad	Refrigeración	kW	7.00	10.8	14.7	15.40	
		Btu/h	23900	36900	50200	52500	
EER		W/W	2.50	2.84	2.88	2.72	
Alimentación		V/Ph/Hz	220~230V ~ 60Hz	220~230V ~ 60Hz	220~230V ~ 60Hz	220-230V 3~60Hz	
Entrada de energía	Refrigeración	kW	2.80	3.80	5.1	5.66	
Entrada de corriente	Refrigeración	A	12.50	18.50	23.5	17.5	
Volúmen de carga de refrigerante		kg	1.35	2.30	3.1	4.0	
Unidad interior	Volumen del flujo de aire (SH/H/M/L)	CFM	824	1030/942/853/824	1412/1295/1177/1059	1412/1295/1177/1059	
		m³/h	1400	1750/1600/1450/1400	2400/2200/2000/1800	2400/2200/2000/1800	
	ESP	Clasificado	Pa	-	0	0	-
		Gama	Pa	-	0	0	-
	Nivel de presión sonora (SH/H/M/L)		dB(A)	48/46/44/41	52/48/46/43	56/54/52/50	53/50/48
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
		Paquete	mm	1363×770×300	1303×770×300	1669×770×300	1669×770×300
Peso neto/Peso bruto		kg	34/40	37/43	45/52	45/52	
Panel	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	-	-	-	-
		Paquete	mm	-	-	-	-
	Peso neto/Peso bruto		kg	-	-	-	-
Unidad exterior	Nivel de presión sonora		dB(A)	56	52	59	58
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	892×340×698	920×370×790	940×460×820	940×460×820
		Paquete	mm	1029×458×750	1083×488×875	1083×573×973	1083×573×973
	Peso neto/Peso bruto		kg	52.00/56.00	67/72	93/104	99/110
Tubo de conexión	Diámetro exterior	Líquido	inch(mm)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)
		Gas	inch(mm)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)
	Distancia máxima	Alto	m	15	20	30	30
		Longitud	m	30	30	50	50
Cantidad de carga	40'GP/40'HQ	unit	90/97	78/87	58/66	58/66	

Artículo	Condición de funcionamiento nominal (temperatura)				Rango de funcionamiento (temp.)
	Condición exterior		Condición interior		Condición exterior
				WB (°C)	DB (°C)
Refrigeración	35	24	27	19	18-43



Filtro lavable



Motor de calidad



Autodiagnóstico



Baja tensión inicio



Protección Completa



Amplio rango de  
alimentación  
eléctrica



Amplio  
funcionamiento





El nuevo grado de confort.™

## Alineación de unidades On/Off



Índice de capacidad (BTU/h)		24K	36K	48K	60K
Unidad Interior	Fan & Coil				
	Cassette				
	Piso-Techo				

Puede aplicarse ampliamente en supermercados de tamaño pequeño, cadenas de tiendas, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones, etc., especialmente adecuado para el uso comercial e industrial de tamaño pequeño. Las unidades interiores son de tipo Cassette, Fan & Coil y Piso-Techo.

- Se adapta a sistemas de comunicación de 24 V.
- Se adapta la unidad exterior de descarga lateral. Toda la serie adopta un diseño de estructura de ventilador único con una altura de sólo 820 mm.
- Diseñadas para refrigerante R-410A, amigable con el medio ambiente.
- Toda la serie considera un compresor rotativo marca Landa, el cual mejora el desempeño y calidad del producto.
- Control centralizado, control de acceso y otras funciones son opcionales.



## Sistemas de control

Serie de productos			Fan & Coil	Cassette	Piso-Techo
Sistema de control					
Control Remoto (mando a distancia)	RYAP1F		●	●	●
Controlador con cable	RXE71-42/G		●	●	●

Nota:

● significa estándar, ○ significa opcional.