

CONFORTO PARA HOJE
E PARA O NOSSO FUTURO



**AQUECEDOR DE ÁGUA
A GÁS DE PASSAGEM**
22, 26 e 30 LITROS



O novo grau de conforto®

LINHA **PRESTIGE** DE AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS DE PASSAGEM

AQUECEDOR DE ÁGUA		22 LITROS		26 L ITROS		30 LITROS	
Parâmetros Técnicos	Unidades	Modelos		Modelos		Modelos	
		RB3AP22PVNTIN	RB3AP22PVPTIN	RB3AP26PVNTIC	RB3AP26PVPTIC	RB3AP30PVNTIC	RB3AP30PVPTIC
Tipo de Gás		Natural	GLP	Natural	GLP	Natural	GLP
Dimensões (A x L x P)	mm	570 x 380 x 165	570 x 380 x 165	570 x 380 x 165	570 x 380 x 165	570 x 380 x 165	570 x 380 x 165
Peso	kg	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Diâmetro da Chaminé	mm	80	80	80	80	100	100
Capacidade $\Delta T = 20^{\circ}C^*$	litros/min.	22	22	26	26	30	30
Potência Nominal	kcal/h	30.960	30.960	36.808	36.808	42.570	42.570
	kW	36,0	36,0	42,8	42,8	49,5	49,5
Rendimento	%	85	85	84	84	84	84
Classificação INMETRO		A	A	A	A	A	A
Consumo Máximo		3,25 m³/h	2,61 kg/h	3,86 m³/h	3,11 kg/h	4,47 m³/h	3,59 kg/h
Pressão Mínima de Acionamento	m.c.a	2	2	2	2	2	2
Pressão Ideal de Funcionamento	m.c.a	10	10	10	10	10	10
Pressão da Água Máxima	litros/min.	100	100	100	100	100	100
Vazão da Água Mínima para Acionamento	V	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Alimentação Elétrica	W	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220
Consumo Elétrico em Funcionamento	W	48	48	48	48	48	48
Consumo Elétrico em Stand By	Polegada	3	3	3	3	3	3
Conexões de Água e Gás	Quantidade	G 1/2" macho	G 1/2" macho	G 1/2" macho	G 1/2" macho	G 1/2" macho	G 1/2" macho
Pontos de Atendimento Simultâneos**		Duas duchas e uma torneira*		Três duchas*		Três duchas e uma torneira*	

* Vazão medida no misturador. ** Recomendamos a utilização em duchas com vazão de 8 litros/min e torneiras com 4 litros/min. Os equipamentos devem ser instalados conforme norma NBR 13103, da ABNT.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Economia, segurança e conveniência: Bivolt automático que evita queima de componentes e ainda suporta oscilações da rede sem impactar o usuário;



Falta de energia: Equipamento com sistema "restart" - em caso de queda de energia o sistema é religado automaticamente na programação anterior;



Ajuste inverno/verão: Ajuste o fluxo de água conforme a demanda e estação do ano;



Trocador de calor: Cobre de alta qualidade e maior espessura do mercado que garante maior durabilidade e segurança;



Maior durabilidade: Único com chapa 100% fosfatizada, maior durabilidade contra oxidação e ferrugem. Ideal para regiões litorâneas - aparelho com aparência de novo;



Chama modulante: Modulação da chama em dois estágios, atende vários pontos simultâneos com conforto;



8 sistemas de segurança: Garantia e tranquilidade contra superaquecimento, falta de presença de chama e anomalias na exaustão de gases;



Paloma Group: Tecnologia Japonesa - mais de 100 anos de experiência em aquecimento de água;



Economize água: Possui sensor adicional na entrada de água fria que garante uma resposta mais rápida no aquecimento - menor desperdício de água para alcançar a temperatura desejada.



Equipamento preparado para trabalhar como apoio solar



REVENDEDOR AUTORIZADO

