



O novo grau de conforto®



A ESCOLHA PARA
QUEM QUER SEMPRE
a melhor



rheem.com.br

**AQUECEDOR DE ÁGUA
A GÁS DE PASSAGEM
MECÂNICO 7 LITROS**

LINHA CLASSIC DE AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DE PASSAGEM

Parâmetros Técnicos	Unidades	7 Litros Exaustão Natural	
		Modelos	
		RB3AP07NVNBSF	RB3AB07NVPBSF
Tipos de gás		Natural	GLP
Dimensões (A x L x P)	mm	440 x 310 x 120	440 x 310 x 120
Peso Líquido	kg	5,1	5,1
Peso Bruto	kg	6,2	6,2
Capacidade ΔT = 20 °C	l/min	7	7
Potência Nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa)	kcal/h kW	9.718 11,3	9.718 11,3
Rendimento	%	84	84
Classificação Inmetro		A	A
Consumo Máximo	m3/h kg/h	1,02 -	- 0,82
Pressão de gás (dinâmica)	mm.c.a	200	280
Pressão de gás máxima	mm.c.a	250	350
Pressão Mínima de Água para Acionamento (dinâmica)	m.c.a	2	2
Pressão Ideal de Água para Funcionamento (dinâmica)	m.c.a	4	4
Pressão Máxima de Água	m.c.a	100	100
Vazão de Água Mínima para Acionamento	l/min	3	3
Temperatura máxima na entrada	°C	60	60
Alimentação Elétrica (DC)	3V	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D
Tempo de Acionamento da Válvula de Segurança para Acendimento	s	Aprox. 4	Aprox. 4
Diâmetro da Chaminé	mm	90	90
Comprimento Máximo da Chaminé com 1 curva de 90 ° **	m	2	2
Conexões de Gás, Água Fria e Água Quente	pol (ISO 228)	G 1/2" Macho	G 1/2" Macho

NOTA: ** As condições de instalação da chaminé devem atender a NBR 13130/2020

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Acendimento automático sem chama piloto;



Sensor de segurança bimetalítico: Apaga a chama em caso de super aquecimento da temperatura de água;



Corte automático de gás, em caso de baixo fluxo de água ou superaquecimento;



Válvula de sobrepressão, em caso de alta pressão da água, a válvula abre e alivia a pressão;



Sensor de fluxo: Inicia o funcionamento do aquecedor com a passagem da água;



Controle manual: Possibilita regular a vazão de água e gás;



5 sistemas de segurança: Queimador com ignição progresiva, duplo selo de gás, sensor de ionização, para detectar presença de chama, sensor de sobreaquecimento e válvula de alívio de pressão;



Funciona com duas pilhas tamanho D 1,5V, não precisa ligar na tomada;



Chaminé de **90 mm**;



Baixa pressão, produto desenvolvido para funcionar com **baixa pressão** de água.

A T E N D E



DUCHA 7 litros/min.

REVENDEDOR AUTORIZADO

