

A ESCOLHA PARA QUEM
QUER SEMPRE O MELHOR



**AQUECEDOR DE ÁGUA
A GÁS DE PASSAGEM
ALTA LITRAGEM**



O novo grau de conforto®

LINHA **PRESTIGE** DE AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS DE PASSAGEM

Parâmetros Técnicos	Unidades	RDB 40 Exaustão Forçada Digital		RDB 45 Exaustão Forçada Digital	
		Modelos		Modelos	
		RB3AP40PVNTIN	RB3AP40PVPTIN	RB3AP45PVNTIN	RB3AP45PVPTIN
Tipo de Gás		Natural	GLP	Natural	GLP
Dimensões (A x L x P)	mm	566 x 373 x 240	566 x 373 x 240	566 x 373 x 240	566 x 373 x 240
Peso	kg	24	24	24	24
Diâmetro da Chaminé	mm	100	100	100	100
Capacidade $\Delta T^* = 20\text{ }^{\circ}\text{C}^*$	litros/min.	39,5	40	45	45
Potência Nominal	kcal/h	56.080	56.790	63.930	63.930
	kW	65,2	66	74,3	74,3
Rendimento	%	84	84	84	84
Classificação INMETRO		A	A	A	A
Consumo Máximo		5,89 m ³ /h	4,79 kg/h	6,71 m ³ /h	5,40 kg/h
Pressão Ideal de Funcionamento	m.c.a	15	15	15	15
Pressão da Água Mínima e Máxima	m.c.a	2 a 100	2 a 100	2 a 100	2 a 100
Vazão da Água Mínima para Acionamento	litros/min.	3	3	3	3
Tensão Elétrica	V	127-220	127-220	127-220	127-220
Consumo Elétrico em Funcionamento	W	45	45	50	50
Consumo Elétrico em Standby	W	3	3	3	3
Conexões de Água e Gás	Polegada	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pontos de Atendimento Simultâneos**	Quantidade	Cinco duchas *		Cinco duchas e uma torneira *	

* Vazão medida no misturador. ** Recomendamos a utilização em duchas com vazão de 8 a 12 litros/min. Os equipamentos devem ser instalados conforme norma NBR 13103, da ABNT.

LITRAGENS DISPONÍVEIS: **39,5** LITROS GN / **40** LITROS GLP / **45** LITROS GN / **45** LITROS GLP.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Chama modulante: Modulação da chama em três estágios e 5 combinações, atendendo vários pontos simultâneos com conforto;



Economia, segurança e conveniência: Bivolt automático que evita queima de componentes e, ainda, suporta oscilações da rede sem impactar o usuário;



Aplicações em Sistemas Residenciais, Comerciais e Industriais que requerem potência e robustez para uso contínuo;



Display touch;



Paloma Group: Tecnologia Japonesa - mais de 100 anos de experiência em aquecimento de água;



8 sistemas de segurança: Garantia e tranquilidade contra superaquecimento, falta de presença de chama e anomalias na exaustão de gases;



Chapa com cobertura antioxidante e 100% fosfatizada que garante proteção contra ferrugem e ações do tempo;



Falta de energia: Equipamento com sistema "restart" - em caso de queda de energia, o sistema é religado automaticamente na programação anterior;



Acendimento com 3,5l/min. e **ajuste automático** de vazão. **Informação no display** da temperatura de entrada e saída de água.



Equipamento preparado para trabalhar como apoio solar



REVENDEDOR AUTORIZADO

