



AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS INSTANTÂNEO TIPO A_{1AS}

Sem duto de exaustão

- Qualidade de banho e redução no consumo elétrico
- Acendimento Automático
- Câmara de Combustão 100% Cobre
- Duplo Selo de Gás
- Sensor de Ionização
- Dispositivo de segurança de bloqueio do trocador de calor
- Dispositivo de Segurança sobre Temperatura da Serpentina
- Dispositivo de Controle de Contaminação Atmosférica - ODS

2 ANOS DE
GARANTIA

6,5
LITROS



Exaustão
Natural



2 Pilhas
Tipo D

PARÂMETROS TÉCNICOS	UNIDADE	MODELOS	
		RB3AP06NVNA1K	RB3AP06NVPA1K
Tipos de gás		Natural	GLP
Dimensões (A x L x P)	mm	370 x 300 x 146	370 x 300 x 146
Peso Líquido	kg	4,17	4,17
Peso Bruno	kg	5,44	5,44
Capacidade $\Delta T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/min	6,5	6,5
Potência Nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa)	kcal/h	9.228	9.228
	kW	10,7	10,7
Rendimento	%	84	84
Classificação Inmetro		A	A
Consumo Máximo	m3/h	0,97	-
	kg/h	-	0,79
Tipo de aparelho em função da exaustão	A	A _{1AS}	A _{1AS}
Pressão de gás (dinâmica)	mm.c.a	200	280
Pressão de gás máxima	mm.c.a	250	350
Pressão Mínima de Água para Acionamento (dinâmica)	m.c.a	3	3
Pressão Ideal de Água para Funcionamento (dinâmica)	m.c.a	4	4
Pressão Máxima de Água	m.c.a	100	100
Vazão de Água Mínima para Acionamento	l/min	3	3
Temperatura máxima na entrada	°C	60	60
Alimentação Elétrica (DC)	3V	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D
Tempo de Acionamento da Válvula de Segurança para Acendimento	s	Aprox. 4	Aprox. 4
Diâmetro da Chiminé	mm	N/A	N/A
Comprimento Máximo da Chaminé com 1 curva de 90 ° **	m	N/A	N/A
Conexão de Gás	pol (ISO 228)	G 1/2" Macho	G 1/2" Macho
Conexão de Água Fria	pol (ISO 228)	G 1/2" Macho	G 1/2" Macho
Conexão de Água Quente	pol (ISO 228)	G 1/2" Macho	G 1/2" Macho
Bateria de botijões GLP - P45	kg	N/A	1
NOTA: ** As condições de instalação devem atender a NBR 13130/2024			



RECOMENDAMOS A INSTALAÇÃO DO
AQUECEDOR SEM DUTO COM UMA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA DE ACORDO COM AS
NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES.

CONSULTE A
AUTORIZADA
MAIS PRÓXIMA:

